

PRODUKT BLAD



E-Nummer:	Arm. Lumen	Benämning
7013719	4400	Meco LED 40W 3000K UGR 19 Mikroprismaskiva (595x595x10)
7013721	4020	Meco LED 40W 4000K UGR 22 Opalskiva (595x595x10)

7014357		Montagebox utvändigt ventilerad, montage dikt tak (600x600)
---------	--	---

LED Panel Meco

LED Panel Meco

BRUKSOMRÅDE:

Lämplig för kontorslandskap, bilhall och butiker.

ARMATUR:

LED panel i slimmad design med Philips drivdon (LED: Philips LED 1001m/W). Livslängd på 70 000h. DALI/Switch finns som tillval. Som tillbehör finns ram för utanpåliggande montage med ventileringshåll E-7014357. Armaturmått: 595x595x10mm. Total Strömförbrukning: 40W

FÄRGTEMPERATUR:

3000K | 4000K

Tillval:

DALI/Switch

Ram (utanpåliggande montage/ventileringshåll)

Livslängd:	70000h L80 TA25
IP klass:	IP20
RA-Värde:	>80
MacAdam:	3 SDCM
Omgivningstemperatur:	-15°C - +40°C
Armatur:	Klass 1
Spänning:	220-240V AC; 50/60Hz
Garanti:	5 års Garanti enl. Alem09

MelaLed

Powered by Aluwave

031-96 24 80

sales@aluwave.com

www.melaled.se

MelaLed produkterna utvecklade av Aluwave vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.