


PRODUKT BLAD



Pluto LED Plafond

Pluto LED Plafond 15W HF Sensor Grundljus

BRUKSOMRÅDE:

Lämplig för WC, förråd, städ, hall och smårum.

ARMATUR:

Vägg & Takarmaturer slagtålig och UV beständig polykarbonat. Armaturen har följande funktioner: Inställbar tid, detektionsområde, luxinställning, dimfunktion med 10%, 20%, 30% & 40% grundljus. Armaturen är dubbelisolerad. Armaturmått: Ø320 H=111mm. IK klass 09

FÄRGTEMPERATUR:

3000K



Livslängd:	50000h L80 TA25
IP klass:	IP54
RA-Värde:	80
Omgivningstemperatur:	-30°C - +40°C
Armatur:	Klass 2
Spänning:	220-240V AC; 50/60Hz
Garanti:	5 års Garanti enl. Alem09 (Batteri 2 år)

MelaLed

031-96 24 80
info@melaled.se
Melaled.se

Produkterna från MelaLed vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter. © MelaLed Smart Electronic Solutions AB

E-Nummer:	Arm. Lumen	Benämning
7536835	1185lm	Pluto LED 15W
7536837	1185lm	Pluto LED 15W Batteri backup